



ЛИКОПОР

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

О ЗАВОДЕ

Построен в 2009 году **по образцу немецкого завода «Келлер»**

Первый за Уралом завод, **внедривший технологию флэш-обжига**, что дает технологическую возможность производить кирпич для классической «баварской кладки»

Вся продукция имеет
Экологический сертификат
№ 12-20/970/005588 от
27.11.2017

И сертификаты соответствия
РОСС RU.Н012.Н00692
от 26.08.2016
РОСС.RU.Н012.Н00304
от 15.09.2015



О ЗАВОДЕ

Практически весь цикл формовки, производства, обжига и фасовки автоматизирован, что позволяет гарантировать высокое качество и **точность геометрии** готовой продукции.

Предельная мощность завода - 63 млн.шт. кирпичей в год, а так же обширный склад и развитая внутренняя логистика позволяет с высокой степенью надежности **гарантировать поставки любой сложности.**





ПРОДУКЦИЯ - «ФЛЭШ» 1 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- создается по технологии флэш-обжига;
- дает на фасаде переход цвета (от темно красного до темно коричневого), создает эффект «баварской кладки»;
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



М 150-200
марка прочности



2,5 кг
вес



8-10 %
водопоглощение



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «КРАСНЫЙ» 1 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- классический цвет
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С °
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ПЕРСИК» 1 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки;
- хорошо сочетается как с темными цветами, так и со светлыми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



М 150-200
марка прочности



2,5 кг
вес



10-12 %
водопоглощение



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «СОЛЮМА» 1 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- наиболее светлый оттенок в цветовой коллекции;
- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки;
- хорошо сочетается с темными цветами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



10-12 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ФЛЭШ» 1 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- создается по технологии флэш-обжига;
- дает на фасаде переход цвета (от темно-красного до темно-коричневого), создает эффект «баварской кладки»;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С °
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «КРАСНЫЙ» 1 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- классический цвет;
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С °
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ПЕРСИК» 1 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки;
- хорошо сочетается как с темными цветами, так и со светлыми;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



10-12 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «СОЛОМА» 1 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки;
- хорошо сочетается с темными цветами;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*120*60 мм
размеры



2,5 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



10-12 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



32 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ФЛЭШ» 0,5 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- дает на фасаде переход цвета (от темно-красного до темно-коричневого), создает эффект «баварской кладки»;
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



М 150-200
марка прочности



1,6 кг
вес



8-10 %
водопоглощение



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «КРАСНЫЙ» 0,5 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



1,6 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ПЕРСИК» 0,5 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки;
- хорошо сочетается как с темными цветами, так и со светлыми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



М 150-200
марка прочности



1,6 кг
вес



10-12 %
водопоглощение



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «СОЛОМА» 0,5 НФ - ГЛАДКИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- наиболее светлый оттенок в цветовой коллекции;
- хорошо подходит для ложковых, тычковых или смешанных типов кладки - хорошо сочетается с темными цветами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



М 150-200
марка прочности



1,6 кг
вес



10-12 %
водопоглощение



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ФЛЭШ» 0,5 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- дает на фасаде переход цвета (от темно-красного до темно-коричневого), создает эффект «баварской кладки»;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



1,6 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «КРАСНЫЙ» 0,5 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- за счет низкого водопоглощения и высокой марки прочности обладает повышенной долговечностью;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



1,6 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



8-10 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «ПЕРСИК» 0,5 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- хорошо сочетается как с темными цветами, так и со светлыми;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



1,6 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



10-12 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ПРОДУКЦИЯ - «СОЛОМА» 0,5 НФ - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

ОСОБЕННОСТИ:

- на 30-40% экономит бюджет фасада при аналогичных визуальных и строительных характеристиках фасада из 1 НФ;
- хорошо сочетается с темными цветами;
- текстура (накатка) «королевский двор» создает легкий эффект «старения».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



250*65*60 мм
размеры



1,6 кг
вес



0,37 Вт/м*С[°]
теплопроводность



10-12 %
водопоглощение



М 150-200
марка прочности



20 %
пустотность



F 100
морозостойкость





ОБЪЕКТЫ - МНОГОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МНОГОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МНОГОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МНОГОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МНОГОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МАЛОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МАЛОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - МАЛОЭТАЖНЫЕ



ОБЪЕКТЫ - ДЕТСКИЙ САД



ОБЪЕКТЫ - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА



НОВИНКА - ТЕКСТУРА «ДЕРЕВО»

ОСОБЕННОСТИ:

- текстура (накатка) имитирует спил дерева;
- особо выгодно смотрится на темных типах кирпича;
- отлично смотрится в интерьерных решениях в сочетании с деревянным полом (или соответствующими имитациями).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определяются конкретным типом кирпича, к которому применяется данная текстура (накатка).





НОВИНКА - ТЕКСТУРА «КОРА ДУБА»

ОСОБЕННОСТИ:

- текстура (накатка) имитирует древесную кору, что создает более значительный эффект старения поверхности фасада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определяются конкретным типом кирпича, к которому применяется данная текстура (накатка).





НОВИНКА - ТЕКСТУРА «ЛАВА»

ОСОБЕННОСТИ:

- текстура (накатка) имитирует поверхность камня;
- особо выгодно смотрится на средних и светлых оттенках кирпича;
- отлично смотрится в интерьерных решениях в сочетании с каменным полом (или соответствующими имитациями).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определяются конкретным типом кирпича, к которому применяется данная текстура (накатка).





НОВИНКА - «ФЛЭШ на СОЛЮМЕ»

ОСОБЕННОСТИ:

- применение технологии флэш-обжига на светлых сортах глины дает переход тона на фасадной поверхности;
- даёт возможность создавать светлый вариант баварской кладки;
- выгодно выделяется на фоне обычного моноцветного светлого фасада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определяются конкретным типом кирпича, к которому применяется данная текстура (накатка).

